

Matriz de mecanismos de corte.

Cabezal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
Mecanismos de corte CERIO														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte estándar														
C 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte VARIO														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte MAXFLEX														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte CONVIO FLEX														
CONVIO FLEX 1380	■	■	-	-	-	-	-	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte CONVIO														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte plegables														
C 540	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■

■ Recomendado □ No recomendado - no disponible

¹ Solo TERRA TRAC

Cabezal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
Mecanismos de corte CERIO													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	-
CERIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte estándar													
C 490	-	-	-	-	□	□	■	■	■	■	■	■	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 430	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	■	■	-
Mecanismos de corte VARIO													
VARIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	-	-
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Mecanismos de corte MAXFLEX													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	-	-	□	-	-	-	-
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
Mecanismos de corte CONVIO FLEX													
CONVIO FLEX 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte CONVIO													
CONVIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte plegables													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Por favor tenga en cuenta que las recomendaciones no son válidas para todas las regiones. Se tienen que cumplir los códigos nacionales de circulación. Debido a diferentes condiciones climáticas o procesos de cultivo, puede variar la matriz de cabezales. La disponibilidad de los diferentes modelos de cosechadora depende de la normativa para emisiones vigente en el país en cuestión y puede variar dependiendo del país.

Matriz de cabezales de arranque.

Cabezal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO de 12 hileras														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	-	-	-	-
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	-	-	-	-
CORIO de 8 hileras														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO de 6 hileras														
CORIO 690 CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO de 5 hileras														
CORIO 575 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 570 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 4 hileras														
CORIO 475 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 470 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 475 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 470 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNSPEED 8-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Recomendado □ No recomendado - no disponible

¹ Solo TERRA TRAC

Cabezal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
CORIO de 12 hileras													
CORIO 1275 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 1270 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 8 hileras													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 880 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 6 hileras													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-
CORIO de 5 hileras													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-
CORIO de 4 hileras													
CORIO 475 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
CORIO 470 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
CORIO 475 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
CORIO 470 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Por favor tenga en cuenta que las recomendaciones no son válidas para todas las regiones. Se tienen que cumplir los códigos nacionales de circulación. Debido a diferentes condiciones climáticas o procesos de cultivo, puede variar la matriz de cabezales. La disponibilidad de los diferentes modelos de cosechadora depende de la normativa para emisiones vigente en el país en cuestión y puede variar dependiendo del país.

Cabezales		Mecanismos de corte CONVIO FLEX / CONVIO					Mecanismos de corte VARIO					Mecanismos de corte CERIO					Mecanismos de corte estándar					Mecanismos de corte plegables					
		1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 450 ¹	C 430	C 420 ¹	C 370	C 540	C 450
Anchura de corte efectiva	mm	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550
Anchura de corte efectiva	Pies	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93
Accionamiento bilateral		●	●	●	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Accionamiento unilateral		–	–	–	○	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Divisor de mies de cereal plegable		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	
Divisores de mies regulables en altura sin herramientas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Divisor de mies de colza		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Distancia cuchillas – sinfín de alimentación (mín. / máx.)	mm	–	–	–	–	–	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560
Cuchilla dividida		●	●	●	○	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Cuchilla continua		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Sinfín de alimentación MULTIFINGER		●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	
Soporte del molinete y del sinfín dividido		●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Soporte del molinete y del sinfín continuo		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Levantadores de mies		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibilidad vertical de la sierra	mm	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ACTIVE FLOAT		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Diámetro del sinfín de alimentación (exterior / interior)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380
Cuchillas supletorias		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recorrido hidráulico de desplazamiento posible	mm	–	–	–	–	–	700	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Recorrido manual de desplazamiento posible	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	
Profundidad de las cintas laterales	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Profundidad de la bandeja	mm	1329	1329	1329	1329	1329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Anchura de la cinta central	mm	2000	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Peso (sin equipamiento de colza)	kg	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4435	4055	3665	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980

Sistema automático del MC

CONTOUR		–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Posición automática de reposo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Posición automática de trabajo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Reglaje de la fuerza de tiro del molinete		●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo de la altura del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatismo de la horizontal del molinete		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Automatismo de la mesa		–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AUTOMATIC BELT SPEED		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Equipamiento de arroz

Protección antidesgaste del sinfín de alimentación		–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de corte de arroz		–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de cuchillas dobles		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Equipamiento de colza

Cuchillas de colza		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Chapas de colza		–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	–	–	–	–	–	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recorrido posible de desplazamiento con equipamiento de colza		–	–	–	–	–	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sinfín transportador		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Elevación de la pared trasera		●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

¹ Solo DOMINATOR

● de serie ○ opcional □ disponible – no disponible

● de serie ○ opcional □ disponible – no disponible

Cabezales		Mecanismos de corte MAXFLEX				
		930	770	680	620	560
Anchura de corte efectiva	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Anchura de corte efectiva	Pies	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Accionamiento bilateral		–	–	–	–	–
Accionamiento unilateral		●	●	●	●	●
Flexibilidad vertical de la sierra	mm	180	180	180	180	180
Cuchilla dividida		–	–	–	–	–
Cuchilla continua		●	●	●	●	●
Sinfín de alimentación MULTIFINGER		●	●	●	●	●
Soporte del molinete y del sinfín dividido		–	–	–	–	–
Soporte del molinete y del sinfín continuo		●	●	●	●	●
Levantadores de mies		○	○	○	○	○
Cuchillas supletorias		●	●	●	●	●
Cuchillas de colza		–	–	–	–	–
Sinfines de alimentación adicionales		–	–	–	–	–
Peso	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Sistema automático del MC

CONTOUR		○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○
Posición automática de reposo		●	●	●	●	●
Posición automática de trabajo		●	●	●	●	●
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●	●	●	●
Automatismo de la altura del molinete		●	●	●	●	●
Automatismo de la horizontal del molinete		–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○

Cabezales		SWATH UP 450
Anchura efectiva de recogida	mm	4523
Anchura efectiva de recogida	Pies	14,84

Cabezales	CORIO CONSPEED 12 hileras		CORIO CONSPEED 8 hileras						CORIO CONSPEED 6 hileras						CORIO 8 hileras					CORIO 6 hileras					CORIO 5 hileras		CORIO 4 hileras					
	1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C ¹	470 C ¹		
Cantidad de hileras	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4		
Ancho de hilera	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70	
Posición de transporte – fija		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	
Posición de transporte – plegable		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
Picador horizontal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Anchura de trabajo	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03	
Anchura de transporte	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03	
Dobladores de tallos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kit de montaje MONTANA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kit para girasoles		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elevación capotas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sinfines de maíz tumbado		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit contracuchilla		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda dentada para el sinfín de alimentación para el incremento del régimen de revoluciones		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reglaje electrohidráulico de las placas de ordeño		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección antisalpicaduras de los sinfines de alimentación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección para el transporte por carretera incl. iluminación y barra protectora		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	
Soporte para el remolque de transporte		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○	
Peso	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460	
Sistema automático del MC																																
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

¹ Solo para DOMINATOR 130